

MANÓMETRO Y PRESOSTATO PARA FILTROS DE AIRE MM200600/PS600



El conjunto formado por un manómetro de columna y un presostato diferencial PS600 instalados en una misma base y conectados entre sí, permite una fácil lectura del estado del filtro, así como un control eléctrico de la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas: alto 140 mm
ancho 260 mm
fondo 60 mm

Manómetro: 0 a 600 Pa.
(0 a 60 mm. c.d.a.)

Escala presostato: 40 a 600 Pa
(4 a 60 mm. c.d.a.)

Diferencial presostato: 30 Pa (3 mm.c.d.a.)


Presión máxima aire: 0,4 bar

Temperatura límite de funcionamiento: -20 a +60°C

Protección: IP54

Prensaestopas: PG9

Contacto eléctrico: 3A (2A) a 230V 50Hz



Sube la presión:

P-1 se abre
P-2 se cierra

Baja la presión:

P-2 se abre
P-1 se cierra

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Monte el manómetro en posición horizontal mediante los tornillos que se suministran.

Conecte el tubo del lado de descarga del filtro a la conexión derecha del manómetro (-) y el tubo del lado de admisión o entrada al lado izquierdo (+).

Haga retroceder el botón de ajuste de cero, hasta que se pase; a continuación gire aproximadamente una vuelta completa de manera que pueda ajustarse posteriormente en cualquier posición.

Retire el tapón de llenado y vierta el fluido indicador de color rojo hasta que sea visible cerca del 0 de la escala. Ajústelo exactamente con el botón 0 y vuelva a colocar el tapón.

ACCESORIOS

Los manómetros de columna se suministran con los siguientes accesorios para facilitar su instalación:

- Botellín 30 ml de fluido indicador.
- Tornillos de fijación a pared.
- Adhesivo VERDE (filtro limpio) / ROJO (filtro sucio).
- Tubo de conexión en PVC de 1,8 m y Ø7/4.



Código	Artículo
MANÓMETRO Y PRESOSTATO DIFERENCIAL	
KF30003	<p>MM 200600 / PSB600 Manómetro de columna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escala 0 a 600 Pa (10 Pa = 1 mm.c.d.a.) • Dimensiones: 140 x 260 x 60 mm • Escala presostato 40 a 600 Pa
	<p>IMPORTANTE Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botellín 30 ml. de líquido indicador • Tornillos fijación a pared • Tubo conexión en PVC de 1,8 m Ø7/4 • Adhesivo VERDE (filtro limpio) • Adhesivo ROJO (filtro sucio)