

MINIFIL 96 (FILTRO MINIPLEGADO DE MEDIA Y ALTA EFICACIA)  MundoFan (M6-F9)



Características:

- Gran superficie de filtración
- Baja pérdida de carga
- Fibra de vidrio de alta calidad
- Tamaño compacto
- Dirección de aire reversible
- Miniplegados
- Gran resistencia mecánica
- Instalación fácil
- Larga durabilidad
- Mallas en los dos lados

Código	Referencia	EN 779	ISO 16890	Medidas AxByC (mm)	Superficie (m ²)	Caudal (m ³ /h)	ΔPa
KF90237	MF-M6-G96-287x592-ES	M6	ePM10 70%	287x592x96	6	1500	70
KF90238	MF-M6-G96-490x592-ES			490x592x96	10	2500	
KF90239	MF-M6-G96-592x592-ES			592x592x96	12	3000	
KF90241	MF-F7-G96-287x592-ES	F7	ePM1 55%	287x592x96	6	1500	90
KF90242	MF-F7-G96-490x592-ES			490x592x96	10	2500	
KF90243	MF-F7-G96-592x592-ES			592x592x96	12	3000	
KF90245	MF-F8-G96-287x592-ES	F8	ePM1 70%	287x592x96	6	1500	110
KF90246	MF-F8-G96-490x592-ES			490x592x96	10	2500	
KF90247	MF-F8-G96-592x592-ES			592x592x96	12	3000	
KF90249	MF-F9-G96-287x592-ES	F9	ePM1 80%	287x592x96	6	1500	150
KF90250	MF-F9-G96-490x592-ES			490x592x96	10	2500	
KF90251	MF-F9-G96-592x592-ES			592x592x96	12	3000	

MF-M6-G96-592x592	
Série Minifil	MF
Eficacia (EN779)	M6
Eficacia (ISO16890)	ePM10 70%
Marco Galvanizado	G
Medidas AxByC	592x592
Fondo C	96
Malla entrada/salida	ES

