

VÁLVULA MANUAL PARA RADIADORES DE BAÑO Y TOALLEROS CALEFACTORES Mod. T25C - T27C



Mod. T25 C
1/2" x 16
Código: AC 71 021

Las válvulas manuales T25C a escuadra y T27C Empleo rectas, han sido concebidas cuidando de forma especial su aspecto estético, obtenido mediante el redondeo de formas y el cromado a espejo de todos sus componentes, que aportan al producto un acabado de extraordinaria calidad. Su principal aplicación dentro de las instalaciones de calefacción, es la alimentación de radiadores de baño y toalleros calefactores y en general siempre que se desee una estética particular, difícil de encontrar entre los componentes habituales para los que el aspecto predominante es el funcional según la esencia del producto, obtenido bajo producción en serie de grandes números, dejando en segundo plano prerrogativas superfluas considerando su empleo final. La T25C y T27C presentan un acabado final muy superior al standard habitual en este producto. Para alcanzar este nivel de calidad, los componentes son estampados, mecanizados, pulidos y cromados individualmente, de forma que nunca se produzcan contactos entre las piezas. El montaje de sus componentes es también una operación efectuada con extremo cuidado utilizando todos los medios necesarios para evitar roces y señales. Las válvulas manuales pueden combinarse en el montaje con los detectores T29C a escuadra y T31C recto, también acabados en cromado a espejo, para la regulación primaria o equilibrado de la instalación, dejando a la válvula la función de



Mod. T27 C
1/2" x 16
Código: AC 71 023

abrir o cerrar el paso de fluido al circuito. Un protector preserva el producto de posibles agresiones antes del montaje final. Para evitar ensuciamiento durante el montaje, el volante cromado de la válvula viene cubierto mediante una protección de obra, eliminable a la finalización. La válvula se suministra completa, incluyendo el adaptador para el tubo de cobre.

Datos técnicos:

- Temperatura máxima de trabajo, 110°C
- Presión máxima, 1MPa (10bar)
- Componentes en latón estampado, pulido y cromado
- Válvula con volante en ABS cromado
- Enlace con junta en PTFE

Pérdida de carga: Los diagramas indican las pérdidas de carga de la válvula T25C y del detector T27C. Siendo el cuerpo unificado en una única base, la geometría interna común hace que presenten la misma pérdida de presión independientemente de la medida del adaptador para tubo de cobre.

