

CLAVOS PARA SOLDAR CDF


Los clavos para soldar CDF consisten en una punta de acero firmemente engastada en una arandela de acero galvanizado, en acero inoxidable también están disponibles bajo pedido. Los clavos para soldar CDF en una sola operación permiten fijar el material de aislamiento a diferentes soportes de acero, por ejemplo la unión en conductos de aire, vigas metálicas, equipos metálicos industriales, entre otros.

- CDF: punta de acero cobrizo incrustada firmemente a una arandela de acero galvanizada diám. 30 mm (CDF3) ó 38 mm (CDF4).

Los clavos para soldar CDF / CDF-ISOL en una sola operación permiten fijar el material de aislamiento recubierto por papel aluminio.

- CDF3 / CDF4: Cara interior de la arandela recubierta por un papel aislante. Usar con nuestro equipo de soldadura CDW-72.

- CDF3-ISOL: Varilla del clavo parcialmente aislada. Se debe usar con una pistola provista de cincel.




Se recomienda usar nuestro equipo de soldadura CDW-72.



CDF





CDF3-ISOL



Conectar la pinza del cable de masa a la chapa o a la mesa de trabajo y colocar el material de aislamiento sobre la chapa.



Colocar el clavo para soldar CDF en la cabeza magnética de la pistola. Ajustar la tensión según el tipo y el grosor de la chapa de acero.



Traspasar el material aislante hasta hacer contacto con la chapa y presionar el gatillo para soldar.

Código	Modelo	Aislamiento grosor (mm)	Ø Puntas (mm)	Longitud puntas (mm)	Material puntas	Ø Arandelas exterior (mm)	Grosor Arandelas (mm)	Material Arandelas
AI07031	CDF3	15	2,7	15	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07033	CDF3	20	2,7	19	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07034	CDF3	20 Alta densidad	2,7	22	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07035	CDF3	25	2,7	25	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07038	CDF3	30 Alta densidad	2,7	32	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07041	CDF3	40 Alta densidad	2,7	42	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07043	CDF3	48 Alta densidad	2,7	48	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07044	CDF3	50 Alta densidad	2,7	52	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07045	CDF3	58	2,7	58	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07046	CDF3	60 Alta densidad	2,7	62	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07049	CDF3	80	2,7	80	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado
AI07050	CDF3	90	2,7	90	Acero cobrizo	30	0,4	Acero galvanizado