

CINTAS DE ALUMINIO ALUESC 50 COLOR

PRODUCTO:

Cintas de aluminio 30 μ m y con liner impreso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Material de aluminio recocido, recubierto por adhesivo a base acrílica, protegido por un papel. Ofrece unas altas propiedades de pelado y de tack así como una buena resistencia al cizallamiento.

PROPIEDADES ADHESIVAS:

Tipo	Valores medios	Método
Tack instantáneo (N/25mm)	9	FTM 9
Sobre acero inox		
Pelado 180° - 20 min. (N25/mm)	9	FTM 1
Sobre acero inox		
Cizallamiento (horas) 1Kg. 25x25mm	200	FTM 8
Sobre acero inox		



PROPIEDADES DEL FRONTAL:

Tipo	Valores medios	Método
Espesor (μ)	30 +/-6%	ISO 534
Transmisión de vapor (perm)	- 0,1	DIN 53122
Resistencia a la tensión	+ 40	DIN 53455

TEMPERATURA DE SERVICIO:

Temperatura de servicio de -20°C a 110°C

PROTECTOR:

Tipo	Valores medios	Método
Papel ámbar siliconado de	65 g/m ²	ISO 536

ESPESOR:

Tipo	Valores medios	Método
Fornatl + adhesivo	64 μ m	ISO 534

MODELOS:

Código	Largo (m)	Ancho (mm)	Color
AI 09 041	45,7	50	Blanco
AI 09 042	25	50	Negro