

COLA DE CONTACTO CONTACTCEYS SPRAY CONTROL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

CONTACTCEYS Spray es una cola de contacto muy polivalente y de uso general con un alto poder adhesivo y de pegado rápido. Recomendado para uniones en madera, poliestireno, poliéster, neopreno, nylon, tejidos, piel, cuero, metal, laminado plástico, cerámica, aluminio y paneles en general.

Alta resistencia a la temperatura y a la humedad incluso si se somete a exposiciones prolongadas (+50°C). No apto para reparaciones en interiores de techo de automóvil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto	Líquido amarillento con olor característico
Diluyente	hexano
Propelente	dimetiléter
Viscosidad Brookfield [4, 20, 20 rpm]	2000 – 4000 mPa.s
Densidad	0,81 – 0,83 Kg/l
Residuo seco	15%
Endurecimiento	10 - 60 minutos
Temperatura de aplicación	15 – 27°C
Resistencia térmica	-20°C hasta +80°C
Resistencia del envase al calor	50°C
Rendimiento envase	2 m ²



Código: AI 20 329

APLICACIONES:

Cola de contacto de uso universal especialmente recomendada para el pegado de cuero, madera y laminados, goma, caucho, etc.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Las superficies a encolar deben estar limpias, secas y exentas de polvo o grasa.

Aplicación:

Agitar bien el envase antes de usar. Pulverizar una capa fina y uniforme sobre las dos superficies y esperar 2 minutos.

Unir las dos superficies presionando fuertemente durante unos segundos.

La máxima resistencia se alcanza a las 24 horas de su aplicación.

Pulverizador/difusor regulable:

Ajustar el ancho del difusor al tipo de aplicación.

Anchos aproximados en una aplicación a 20 cm del soporte:

- Low: ancho aproximado 3 cm
- Medium: ancho aproximado 4 cm
- High: ancho aproximado 5 cm

También permite su aplicación regulable tanto en vertical como en horizontal.

Recomendaciones:

Para superficies muy absorbentes realizar la unión inmediatamente después de aplicar el adhesivo.

Realizar una prueba previa en aplicaciones sobre plástico.

Después de cada aplicación y para evitar que la válvula se obture, poner el envase boca abajo y pulverizar hasta que sólo salga gas.

Rendimiento aproximado (en continuo): 2 m²

DISOLUCIÓN Y LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios puede realizarse sumergiendo los mismos en acetona cuando la cola todavía no está seca. Una vez seca la cola, se deben utilizar métodos mecánicos para su eliminación.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Manténgase el producto alejado de los niños. Producto inflamable, mantener alejado de fuentes de calos y no fume durante el uso del mismo. Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

ALMACENAJE:

Conservar en lugar limpio, fresco y seco. Proteger de la luz solar. En condiciones normales de almacenamiento y en su envase original cerrado, la vida del producto es de mínimo 36 meses, si bien es normal una ligera decantación del producto.

En última instancia será responsabilidad del usuario determinar la idoneidad final del producto en cualquier tipo de aplicación.

CÓDIGO Y DATOS:

CÓDIGO	ARTÍCULO	MODELO	CONTENIDO (ml.)	UNIDADES/CAJA
AI 20 329	Cola de contacto spray	503415	400	6