

### SELLAFIL



#### UNIDADES TERMINALES SELLADAS CON FILTRO ABSOLUTO

**Características:**

- Acero electrosoldado.
- Filtro absoluto 150mm
- Sellado antifugas
- Gran resistencia mecánica.
- Entrada vertical circular
- Salas limpias
- Larga durabilidad

**Aplicaciones:**

- Farmacéuticas
- Hospitales
- Quirófanos
- Alimentación
- Laboratorios
- Salas limpias en general



Código	Referencia	Marco	EN 1822	Medidas AxByC (mm)	Caudal (m³/h)*	ΔPa
<b>UNIDAD TERMINAL SELLADA CON FILTRO ABSOLUTO FLUJO LAMINAR H14 SELLAFIL</b>						
KF91250	UTFL-H14-AL-305x305x150	Aluminio	H14	305x305x150	150	125
KF91251	UTFL-H14-AL-305x610x150	Aluminio	H14	305x610x150	300	125
KF91252	UTFL-H14-AL-457x457x150	Aluminio	H14	457x457x150	340	125
KF91253	UTFL-H14-AL-610x610x150	Aluminio	H14	610x610x150	600	125
KF91254	UTFL-H14-AL-610x915x150	Aluminio	H14	610x915x150	900	125
KF91255	UTFL-H14-AL-610x1220x150	Aluminio	H14	610x1220x150	1200	125

\* Caudal nominal

UTFL-H14-AL- 610x610x150	
Serie Sellafil	UTFL
Eficacia (EN1822)	H14
Marco	Acero
Fondo filtro	150mm
Medidas AxB	610x610

