

CINTA AUTOSOLDABLE DE SILICONA CINTA REPARATODO



DESCRIPCIÓN:

Cinta autosoldable de silicona versátil. 100% transparente. Repara, aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. Se puede aplicar en húmedo, incluso en presencia de agua. Resistente a ácidos, combustibles, cloro, agua salada y radiación UV.

CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: Cinta de silicona autosoldable
- Espesor:
- Protector Polietileno (PE): 0,076 mm
- Caucho de silicona: 0,508 mm
- Anchura: 2,54 cm
- Resistencia a tracción: 7,93 MPa
- Elongación a rotura: 430%
- Dureza Shore-A: 55
- Gravedad específica: 1,17 (adim.)
- Rigidez dieléctrica: 15 KV/capa (29,5 KV/mm)
- Resistencia de solapamiento: 0,0554 kg/mm
- Absorción agua: 2,8%
- Tservicio: -50°C – +205°C



APLICACIONES:

- Fontanería / Aislamiento / Náutica / Automoción / Saneamiento

MODO DE EMPLEO:

1. Retirar el plástico protector.
2. Envolver hasta que la cinta se solape.
3. Estirar y tensar hasta doblar su tamaño.
4. Envolver solapando sobre la capa anterior.
5. La cinta se une consigo misma formando una sola capa, compacta, 100% impermeable, resistente a la presión y apta para todos

CÓDIGO Y DATOS:

CÓDIGO	ARTÍCULO	MODELO	CONTENIDO NETO	UNIDADES/CAJA
AI 20 318	Cinta reparatodo rollo	507703	3m x 25mm	12