

LÍQUIDO ELIMINA CEMENTO MÁRMOL

PASO
SOLUCIONES PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PASO Elimina Cemento Mármol con su nueva fórmula, elimina y desincrusta totalmente los restos de final de obra y el cemento de los suelos de mármol y otras superficies delicadas sin rayarlo y manteniendo su brillo natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Composición:

Tensioactivos no iónicos < 5%, fosfonatos < 5%, piritionato de sodio, metilisotiazolinona, benzisotiazolinona.

Contiene alcohol etoxilado C11-13, 2-aminoetanol.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:

Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo para verificar el estado de la superficie.

MATERIALES:

- Gres porcelánico - Travertinos - Pizarras - Mármol - Basalto - Piedra calcárea y terrazo.

MODO DE EMPLEO:

Para manchas puntuales de cemento:

- Uso directo o diluido, añadir en un cubo 1 parte de producto sobre 4 partes de agua.

Para suciedad general de obra y salitre:

- Quitar los restos sueltos de obra o cemento.
- Diluir una parte de producto sobre 10 partes de agua.
- Aplicar la mezcla obtenida sobre la superficie.
- Dejar actuar 5 – 10 minutos.
- Frotar la superficie en profundidad con la ayuda de un cepillo.
- Aclarar abundantemente con agua.

RENDIMIENTO:

Un envase de PASO Elimina Cemento Terracota tiene un rendimiento aproximado de 20 a 35 m², dependiendo de la dilución a realizar.

ALMACENAJE:

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Atención:

No ingerir.

Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Llevar gafas de protección y guantes.

En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS).

CÓDIGO Y DATOS:

CÓDIGO	ARTÍCULO	MODELO	CONTENIDO NETO (L)	UNIDADES/CAJA
AI 20 333	Elimina cemento mármol	700211	1	6