

06 BOMBA DE CONDENSADOS PERISTÁLTICA

Mod. Standard

"mediante señal externa"



La bomba peristáltica Standard, que funciona a través de una señal de refrigeración del aire acondicionado, sienta las bases de la fiabilidad. Las opciones de instalación remota implican menos interrupciones por mantenimientos posteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- Funciona por señal de enfriamiento de AA
- Posible instalación remota
- Bombea el agua contaminada
- Puede funcionar en seco



Código: AS 06 111

1,35
kg

6,5 L/h caudal máx.

Altura rec. máx. 12 m
(caudal 6.5 L/h)

IDONEIDAD:

- Hasta 8,5 kW / 29,000 Btu/h
- Sistema Mini Split de pared; Unidades de conductos; Unidades de instalación en suelo y Unidades de chasis

ESPECIFICACIONES:

Caudal máx.: 6,5 L/h a 12 altura

Altura máx.: 12 m

Altura máx. succión: 3 m

Nivel de ruido a1 m: 47 dB(A)

Fuente de alimentación: 230V AC 50-60Hz 0,2A

Nominal: continua

Clase: Dispositivo de Clase I

Salida unidad máx.: 8.5 kW / 29,000 Btu/h

Temperatura máxima del agua: 40°C / 104°F

Entrada / salida: 6 mm de DI

Protección IP: IPX1

Protección térmica: Sí

Autocebante: Sí

CONTENIDO DE LA CAJA:

Bomba Standard • Cable de alimentación Plug and play de 2 m • Soporte de instalación mural • Kit de fijación • Manual de instalación.

