

MULTÍMETRO DIGITAL

TESTO 760-2



DESCRIPCIÓN

Multímetro TRMS incluye pilas, 1 juego de cables de medición y 1 adaptador para termopar tipo K.

CARACTERÍSTICAS

- Manejo sencillo y moderno con teclas de función en lugar de mando giratorio
- Reconocimiento y selección de parámetros en función de la asignación de los conectores
- Evita ajustes erróneos
- Medición del verdadero valor eficaz TRMS
- Gran pantalla con retroiluminación

DATOS TÉCNICOS

True RMS	✓
Precisión básica	0,1 %
Rango de medición de tensión CA/CC	0,1 mV ... 600 V
Rango de medición de corriente CA/CC	0,1 μ A ... 10 A
Rango de medición de resistencia	0,1 ... 60 M Ω
Rango de medición de frecuencia	0,001 Hz ... 10 MHz
Rango de medición de capacidad	0,001 nF ... 30000 μ F
Rango de medición de temperatura	-20 ... +500°C
Prueba continuidad	✓
Prueba de diodos	✓
Indicación (conteo)	600
Categoría de sobretensión	CAT4/600 V CAT3/1000 V
Clase de protección	IP 64
Temperatura func.	-10 ... +50°C
Temperatura almac.	-15 ... +60°C
Medidas	167 x 84 x 45 mm (l x an x al)
Peso	268 g
Homologaciones	TÜV, CSA, CE
Normas	EN 61010-1, IEC 61326



Código: IM14006

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

IM14008	Certificado de calibración trazable para multímetros 3,5 dígitos.
---------	---