

## TERMOHIGRÓMETRO DE SOBREMESA

### TESTO 608-H2



#### DESCRIPCIÓN

Termohigrómetro testo 608-H2: humedad/punto de rocío/  
temperatura, con LED de alarma, incluye informe de  
calibración

#### CARACTERÍSTICAS

- Visualización permanente de temperatura y humedad o punto de rocío
- Visualización de valores mín./máx
- Aviso de pila agotada
- LED de alarma de valores límite sobrepasados (solo 608-H2)
- Elevada exactitud:  $\pm 2$  %HR

#### DATOS TÉCNICOS

TIPOS DE SENSOR	NTC	SENSORHUMEDAD TESTO, CAPACITIVO
Rango	-10 ... +70°C -40 ... +70°C td	+2 ... +98 %HR
Exactitud $\pm 1$ dígito	$\pm 0.5^\circ\text{C}$ (a +25°C)	$\pm 2$ %HR (+2 ... +98 %HR)
Resolución	0.1°C	0.1 %HR
Temp. funcionamiento	-10 ... +70°C	
Medidas	111 x 90 x 40 mm	



Código: IM16004

#### CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

IM16005	Certificado de calibración trazable de humedad; puntos de calibración 11,3 %HR y 75,3 %HR a + 25°C
---------	--