

DETECTOR DE CO AMICO



DESCRIPCIÓN

- Detector de Monóxido de carbono
- Medidor de temperatura ambiente
- Medidor de humedad relativa
- Display LCD
- Led multicolor de señalización visible
- Potente alarma acústica (85db a 1m)
- Autodiagnosís del sensor para asegurar siempre el correcto funcionamiento
- Larga vida del sensor (hasta 10 años)
- Batería tipo botón de litio fácilmente sustituible
- Protección inmediata, no necesita instalación.



Código: GD 04 001

Especificaciones del producto

Aspecto	
Peso	53,3 gr.
Dimensiones	108,5 x 60,5 x 26,5 mm (L x A x H)
Color	Blanco
Alimentación	
Tipo de batería	Litio CR2450 3Vdc (incluida)
Batería sustituible	Si
Protección a inversión de batería	Si
Duración de la batería	< 1 año
Señalización y visualización	
Alarma sonora	Si, 85 db a 1 m
Alarma visible	Si LED multicolor
Descarga de la batería	Si
Avería en sensor	Si
Fin de vida del sensor	Si
Baja concentración de Co	Si
Alta concentración de Co	Si

Medición de Monóxido de Carbono (Co)

Tipo de sensor	Electroquímico
Sensor sustituible	No
Vida típica del sensor	10 años
Autodiagnosís del sensor	Si
Indicación en display	Si, en rotación o fija en caso de presencia de Co
Unidad de medida	Partes por millón (ppm)
Rango de medida	0÷999 ppm

Medición de temperatura

Tipo de sensor	semiconductor
Sensor sustituible	No
Vida típica del sensor	>10 años
Autodiagnos del sensor	Si
Indicación en display	Si, en rotación
Unidad de medida	Grados Celsius
Rango de medida	-40 ÷ 100°C

Medición de humedad

Tipo de sensor	Capacitivo
Sensor sustituible	No
Vida típica del sensor	>10 años
Autodiagnos del sensor	Si
Indicación en display	Si, en rotación
Unidad de medida	Porcentual (% RH)
Rango de medida	0 ÷ 100 %RH

Niveles de alarma del monóxido de carbono (Co)

Baja concentración	30 ppm	Intervención a los 15 minutos
	50 ppm	Intervención a los 60 minutos
Alta concentración	100 ppm	Intervención a los 10 minutos
	300 ppm	Intervención a los 3 minutos
TEST DE ALARMA	Manteniendo pulsado el botón de TEST	

Secuencia de señalización visual y sonora

Modalidad	LED 	LED 	LED 	Acústica	DISPLAY
Detección activa	1 destello/min	-			Valor numérico
Preaviso	1 destello/min	-		5 bips / min.	Valor numérico
Alarma	1 destello/min	-	25 destellos/min	25 bips / min.	Valor numérico
Batería agotada	1 destello/min	1 destello/min		1 bips / min.	bAt
Avería sensor	1 destello/min	2 destellos/min		2 bips / min.	FAU
Fin vida sensor	1 destello/min	2 destellos/min		3 bips / min.	CoL