

CORTINAS DE AIRE

Serie GUARDIAN

- Montaje horizontal.
- Diseño innovador.
- Hasta 4 m. altura.
- Blanco RAL 9003.
- Control incluido.

MUNDOCLIMA®



NOVEDAD



Control (incluido)




Sonda exterior (EC 06 190) 80€




Contacto de puerta (EC 06 191) 60€



Programador horario (EC 06 192) 150€



Pareja de soportes (EC 06 169) 50€



Código	Modelo	A.M.R. mts.	Longitud mm	kW
CORTINAS SOLO AIRE				
EC 06 160	GS1000 A	4	1094	—
EC 06 161	GS1500 A	4	1620	—
EC 06 162	GS2000 A	4	2148	—
CORTINAS CON BATERÍA ELÉCTRICA				
EC 06 163	GS1000 E	4	1094	9/12
EC 06 164	GS1500 E	4	1620	12/18
EC 06 165	GS2000 E	4	2148	18/24
CORTINAS CON BATERÍA DE AGUA				
EC 06 166	GS1000 W	4	1094	9/12
EC 06 167	GS1500 W	4	1620	12/18
EC 06 168	GS2000 W	4	2148	18/24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SOLO AIRE			CON BATERÍA ELÉCTRICA			CON BATERÍA DE AGUA			
	GS1000A	GS1500A	GS2000A	GS1000E	GS1500E	GS2000E	GS1000W	GS1500W	GS2000E	
Código	EC 06 160	EC 06 161	EC 06 162	EC 06 163	EC 06 164	EC 06 165	EC 06 166	EC 06 167	EC 06 168	
Alimentación	V	230	230	230	400	400	400	230	230	
Potencia calorífica	kW				9/12 ¹	12/18 ¹	18/24 ¹	9/12 ²	12/18 ²	18/24 ²
Velocidades	m/s	3	3	3	3	3	3	3	3	
Caudal de aire	m³/h	1150/1440/1800	1730/2268/2700	2300/2880/3600	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800
Velocidad de salida	m/s	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10
Intensidad (fábrica)	A	1,36	1,97	2,8	13,8	18,4	27,7	13,8	18,5	27,8
Intensidad mín/máx.	A	1,36	1,97	2,8	18	27	36,2	1,36	1,97	2,8
Nivel sonoro	dB(A)	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59
Peso	Kg	32	48,5	60	34,5	52	64,5	38,5	58	72
Longitud	mm	1094	1620	2148	1094	1620	2148	1094	1620	2148
Alto/fondo	mm	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440	306/440
Altura máx.	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mando		incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
COLOR BLANCO	RAL	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003

¹ Configuración de fábrica/configuración máxima seleccionable por el cliente

² kW medios con caudal de agua constante 82/72°C

CORTINAS DE AIRE EMPOTRAR

Serie GUARDIAN EMPOTRAR

MUNDCLIMA®

NOVEDAD

- Montaje falso techo.
- Diseño innovador.
- Hasta 4 m. altura.
- Blanco RAL 9003.
- Control incluido.



Control (incluido)



Sonda exterior (EC 06 190) 80€




Contacto de puerta (EC 06 191) 60€



Programador horario (EC 06 192) 150€

Velocidad del aire



Código	Modelo	A.M.R. mts.	Longitud mm	kW
CORTINAS SOLO AIRE				
EC 06 180	GR1000 A	4	1125	—
EC 06 181	GR1500 A	4	1650	—
EC 06 182	GR2000 A	4	2177	—
CORTINAS CON BATERÍA ELÉCTRICA				
EC 06 183	GR1000 E	4	1125	9/12
EC 06 184	GR1500 E	4	1650	12/18
EC 06 185	GR2000 E	4	2177	18/24
CORTINAS CON BATERÍA DE AGUA				
EC 06 186	GR1000 W	4	1125	9/12
EC 06 187	GR1500 W	4	1650	12/18
EC 06 188	GR2000 W	4	2177	18/24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SOLO AIRE			CON BATERÍA ELÉCTRICA			CON BATERÍA DE AGUA			
	GR1000A	GR1500A	GR2000A	GR1000E	GR1500E	GR2000E	GR1000W	GR1500W	GR2000E	
Código	EC 06 180	EC 06 181	EC 06 182	EC 06 183	EC 06 184	EC 06 185	EC 06 186	EC 06 187	EC 06 188	
Alimentación	V	230	230	230	400	400	400	230	230	230
Potencia calorífica	kW				9/12 ¹	12/18 ¹	18/24 ¹	9/12 ²	12/18 ²	18/24 ²
Velocidades	m/s	3	3	3	3	3	3	3	3	
Caudal de aire	m³/h	1150/1440/1800	1730/2268/2700	2300/2880/3600	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800
Velocidad de salida	m/s	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10
Intensidad (fábrica)	A	1,36	1,97	2,8	13,8	18,4	27,7	13,8	18,5	27,8
Intensidad mín/máx.	A	1,36	1,97	2,8	18	27	36,2	1,36	1,97	2,8
Nivel sonoro	dB(A)	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59
Peso	Kg	32	48,5	60	34,5	52	64,5	38,5	58	72
Longitud	mm	1125	1650	2177	1125	1650	2177	1125	1650	2177
Alto/fondo	mm	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457
Altura máx.	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mando		incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
COLOR BLANCO	RAL	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003

¹ Configuración de fábrica/configuración máxima seleccionable por el cliente

² kW medios con caudal de agua constante 82/72°C