

ADHESIVO DE CONTACTO PARA AISLAMIENTOS CONTACTBOND

DESCRIPCIÓN:

Adhesivo de contacto elaborado a base de caucho de policloropreno, resinas sintéticas, mezcla de disolventes adecuada (hidrocarburos aromáticos, alifáticos y cetonas).

APLICACIÓN:

En un adhesivo ideal para el pegado de láminas fenólicas, contrachapado, chapa de madera y aglomerado, así como decoración: Tela, corcho, caucho, metal y otros materiales entre sí.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad.

La aplicación se puede hacer con brocha o rasqueta dejando una capa uniforme.

Si alguna de las superficies a unir es porosa, es conveniente aplicar una segunda mano, dejando secar la primera el tiempo necesario (tiempo de aireación).

Una vez transcurrido el tiempo de aireación, unir las dos superficies. Es muy importante tener en cuenta que la evaporación de los disolventes depende de la humedad y temperatura ambiente, así como de los materiales a unir.

ASPECTO:

- Líquido amarillo

VISCOSIDAD:

- 250 ± 1000 mPas.s UNE EN ISO 2555

TIEMPO DE AIREACIÓN:

- 5-10 Minutos



Códigos: AI 20 000 - 0,5 kg
AI 20 001 - 1 Kg

ALMACENAJE:

Es conveniente mantener el adhesivo en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +25°C.

CADUCIDAD:

- 12 Meses

PRESENTACIÓN:

- Botes de 0,5 y 1 Kg

PRECAUCIONES:

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.