

MONOMANO COCINA AQUANOVA FLY

Ramon Soler®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cartuchos cerámicos monomando: Ø35mm en lavabos altos, bidé, ducha, baño-ducha, fregadero mural, ducha empotrado, baño-ducha empotrado.

Cartuchos cerámicos monomando con sistema termostop block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el sistema central de apertura en frío (S3-C3)

Caudal a 3 bar: Lavabo, bidet y fregadero (de 9 a 12 l/min)
Ducha (de 12 a 16l/min). Baño (?20l/min).

Prestaciones de confort a nivel fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.

Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.

Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel,
0,3 micras de cromo.

Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.

Temperatura recomendada de agua caliente 55°C.
Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1 a 90°C.

Resiste al choque térmico y químico anti-legionela.
Certificado sanitario: ACS



Código: FO30022

