

RIGIDFIL HEPA FILTROS ABSOLUTOS BOLSAS RÍGIDAS 4V



Características:

- Gran superficie de filtración
- Baja pérdida de carga
- Pliegues de 25mm
- Completamente incinerables
- Dirección de aire reversible

- Gran superficie de filtración
- Gran resistencia mecánica
- Instalación fácil
- Larga durabilidad

Filtro standar: EN1822
Media filtrante: Fibra de vidrio
Tipo de marco: PPS
Profundidades estandar: 292

Pérdida de carga final recomendada: 600 Pa
Temperatura máxima de trabajo: 80°C
Aplicaciones: Filtración en HVAC
Separadores: Hotmelt



Código	Referencia	Superficie (m²)	EN1822	MPPS	medidas (AxBxC)	Caudal (m³/h)*	ΔPa
KF91300	RFH-H13-287x592x292	9			287 x 592 x 292	1.350	
KF91301	RFH-H13-490x592x292	14,9	H13	99,95%	490 x 592 x 292	2.000	250
KF91302	RFH-H13-592x592x292	18			592 x 592 x 292	3.500	
KF91303	RFH-H14-287x592x292	9			287 x 592 x 292	1.250	
KF91304	RFH-H14-490x592x292	14,9	H14	99,995%	490 x 592 x 292	2.000	270
KF91305	RFH-H14-592x592x292	18			592 x 592 x 292	2.500	

* Caudal nominal

RFH-H13-592x592x292	
Serie Rigidfil Hepa	RFH
Eficacia (EN1822)	H13
Eficacia MPPS %	99,9
Medidas AxBxC	592 x 592 x 292

