

MEDIDOR COMBINADO (pH/Temperatura/CE/TDS)

HI98130

**ALTO RANGO –IDEAL PISCINAS
CLORACIÓN SALINA–**

- **Rango:**
 - pH 0,0 a 14,0 pH
 - CE 0,0 a 20,00 mS/cm
 - TDS 0,00 a 10,00 ppt
 - Temp. 0,0 a 60,0°C
- **Resolución:**
 - pH 0,01
 - CE 0,01 mS/cm
 - TDS 0,01 ppt
 - Temp. 0,1°C
- **Precisión:**
 - pH ±0,05
 - CE/TDS ±2% F.R.
 - Temp. ±0,5°C
- **Impermeable.**
- **Apagado automático.**
- **Gran pantalla con 2 niveles de lectura.**
- **Indicador de vida batería.**
- **Indicador de estabilidad.**
- **Electrodo reemplazable.**
- **Compensación automática de temperatura.**
- **alibración:**
 - pH automática en 1 o 2 puntos (4,01/7,01/10,01 o 4,01/6,86/9,18).
 - CE/TDS automática en 1 punto (1413 µS o 1382 ppm).
- **Factor de conversión CE/TDS ajustable** 0.45 a 1.00
- **Dimensiones:** 163 x 40 x 26 mm.
- **Peso:** 100 gr.
- **Embalaje:** Se suministra completo con llave para la sustitución del electrodo, soluciones de calibración, pilas (4x1,5V LR44) e instrucciones.



Electrodo reemplazable



Sonda CE/TDS



Sensor temperatura

WATERPROOF



CLORACIÓN SAL



Soluciones pH7/pH4



Soluciones TDS



Soluciones CE

Código	Artículo
PS 08 010	HI98130 Medidor combinado pH/EC/TDS/Tª Alto Rango

Accesorios/Recambios:

Código	Artículo
PS 08 042	HI73127 Electrodo recambio de pH
PS 08 050	HI77400P Solución calibración pH7 y pH4 (5 sobres de 20 ml/uno)
PS 08 058	HI70038P Solución calibración TDS 6,44 g/l
PS 08 066	HI70030P Solución calibración CE 12,88 mS/cm (25 sobres de 20 ml)