

## ACEITE SUNISO

### SL-32

#### ESPECIFICACIONES GENERALES

- Lubricante ecológico 100% sintético a base de polioléster de ISO VG 32.
- Miscible en refrigerantes alternativos con temperaturas extremadamente bajas.
- Estudiado para trabajar sin dañar los diferentes materiales de juntas tipo: NBR, EPDM, HNBR, NYLON-6, TEFLÓN, etc.
- Compatibles con refrigerantes HFC (como R-134a), HFO (como R-449A), mezclas HFC/HFO (como R-513A), HC (como R-290), HB (como R-744) y parcialmente fluorados (bombas de calor) (como R-245fa).
- Homologados por los principales fabricantes de compresores y usado por marcas como: Copeland, Daikin, Danfoss, Maneurop, Bitzer, Bock, Dorin, Panasonic, Sanyo, Carrier, Tecumseh.



#### PROPIEDADES

- Resiste la interacción entre refrigerantes y metales de la instalación.
- Elimina el exceso de residuos de carbón en los puntos calientes del compresor (válvulas y compuertas de descarga).
- Evita la floculación (contenido en ceras) en los puntos de baja temperatura de la instalación.
- Evita la separación (por congelación) en las líneas de refrigeración.
- Asegura unas perfectas propiedades aislantes (fuerza dieléctrica).
- Buena miscibilidad con los refrigerantes, asegurando una buena película a altas temperaturas y una buena fluidez a bajas temperaturas.
- Evita el rayado de superficies, el bloqueo de líneas, fugas de aceite y deterioro en general.
- Absorbe fácilmente la humedad ambiental (buena higroscopicidad).

#### APLICACIONES

- Aplicable en sistemas de refrigeración y de climatización. En compresores:

Código	Artículo
GF03048	Bidon 20L Aceite SUNISO SL-32
GF03053	Bidon 205L Aceite SUNISO SL-32
GF03200	Bidon 4L Aceite SUNISO SL 32 POE
GF03203	Bidon 1 LT. Aceite SUNISO SL 32 POE