

EXTRACTOR CATA GS-600/PLUS

cata

AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	51,7
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	12,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	480
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	50
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6
EEl (Eficiencia Energética)	78,9
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	311,7
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	131,6
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	91,4
Motor	INDUCCIÓN
Consumo máximo motor	105 W
Presión Máxima	190 200
Desconexión automática	NO
Indicador electrónico saturación filtro	NO
Interior blindado	NO
Niveles de extracción	1
Potencia total de acometida (W)	105
Tensión nominal (V)	230
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE I
Ancho (mm)	375
Fondo (mm)	136
Diámetro de salida (mm)	110
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	65
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	65
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	EXTERIOR
Sistema de fácil instalación	SI



Código	Modelo
VD 03 027	GS-600
VD 03 028	GS-600 PLUS