

DISOLVENTE LIMPIADOR INTERNO PARA CIRCUITOS FRIGORÍFICOS

AIR DISLIM

DESCRIPCIÓN

AIR DISLIM, es un producto técnico base solvente de evaporación rápida, para el lavado interno de circuitos frigoríficos, limpieza de sistemas de aire acondicionado en la automoción, refrigeración y frío industrial. Limpia y arrastra los residuos causados por rotura del compresor o filtro, depósitos de carbón, aceite, minerales, etc.

No ataca a los metales ni plásticos utilizados en las instalaciones, puede utilizarse con apartados de limpieza a presión que admitan disolventes o jeringas.

APLICACIONES

AIR DISLIM, se emplea puro sin diluciones, puede aplicarse mediante una bomba de recirculación para disolventes dentro del circuito, en una instalación nueva, cambio de gases o después de la rotura del compresor o filtro. Para la limpieza de piezas y herramientas utilizar por inmersión o pulverización.

MODO DE EMPLEO

Vaciar el circuito dejándolo sin fluido refrigerante y excesos de aceite. Desconectar el circuito del resto de elementos de la máquina. Utilizando una bomba recirculación para disolventes o aplicando el producto con una jeringa y a continuación hacer un barrido con nitrógeno. Hacer recircular AIR DISLIM de 15 a 20 minutos, aproximadamente. Vaciar el circuito de AIR DISLIM, comprobar que no quedan residuos de ningún tipo, ni producto. Secar el sistema en general y reconectar de nuevo los elementos de la máquina.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Punto: inflamación inferior a 10°C

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

- Alifático
- Acetato

Código	Artículo
MA11314	Bote 1 L disolvente AIR DISLIM limpiador interno circuitos frigoríficos
MA11311	Bote 5 L disolvente AIR DISLIM limpiador interno circuitos frigoríficos

ADVERTENCIAS

Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

