

FILTRO 3 PIEZAS 5"

Serie DEPURA 550 PP



DESCRIPCIÓN

Contenedor 3 piezas compuesto por cabezal, vaso y tuerca, para cartuchos de 5". **Presiones de trabajo de hasta 10 bar con cumplimiento de la norma EN 13443-1 y EN 13443-2.**



CARACTERÍSTICAS

- Cabezal. PP polipropileno con inserto de latón
- Vaso en plástico SAN transparente resistencia a alta presión
- Tuerca polipropileno
- Tornillo de purga. latón
- Muelle en el interior de vaso SAN transparente que permite reducir el golpe de ariete
- Posibilidad de adaptar soporte de sujeción
- Presión nominal 10 bar
- Temperatura agua Mín. 5°C - Máx. 40°C
- Temperatura ambiente Mín. 5°C - Máx. 50°C

Código	Artículo	Entrada/ Salida	Ø x h (mm)
TA 20 166	Filtro DEPURA 550 PP 3/4" (sin cartucho)	3/4"	120 x 190

CARTUCHOS DEPURA 500 PP

Permite montar los siguientes cartuchos DEPURA filtración mecánica en cumplimiento a la DIN EN 13443-1 y EN 13443-2, según micraje:

- **Cartucho malla lavable con estructura no deformable**
Material PP/PA Polipropileno y Poliamida
Indicado para la reducción y eliminación de sedimentos en suspensión
Permite reutilización mediante lavado a contracorriente
- **Cartucho contenedor carbón activo**
Indicado para la retención de cloro, elimina sabores y olores no deseados
- **Cartucho contenedor de polifosfato**
Indicado para la eliminación de incrustaciones en la instalación



Código	Artículo	Micras	Caudal (m³/h)	Ø x h (mm)
TA 20 170	Cartucho Depura 550 PP malla lavable 5"	60	2,5	60 x 130
TA 20 172	Cartucho Depura 550 PP carbón activo 5"	-	0,6	60 x 130
TA 20 174	Cartucho Depura 550 PP polifosfatos 5"	-	1,2	60 x 130

ACCESORIOS FILTROS DEPURA 550 PP

Código	Artículo
TA 20 238	Llave Depura 500 PP/ 1000 PP/OT / 3000 OT
TA 20 245	Soporte filtro Depura 500 PP/ 1000 PP/OT con tornillos incluidos

