

MANGUERA NEGRA 5 x 1

H05VVF

DESCRIPCIÓN

Cable flexible apto para usos móviles con cubierta de PVC para servicios ordinarios. En locales domésticos y oficinas, para aplicaciones y alimentación de aparatos electrodomésticos incluyendo ambientes húmedos, como aspiradores, máquinas de lavar, secadoras y frigoríficos. Apto para uso en el exterior durante períodos temporales de corta duración.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de servicio: 300/500 V
Tensión de ensayo: 2000 V

Tª de servicio (conductor)

Instalación fija: -15°C a +70°C
Cortocircuito (Máx. 5 seg): +150°C

CONSTRUCCIÓN

Designación: · H05VV-F marca <HAR>.

Conductor: · Cuerda de cobre pulido flexible.
· Clase V S/UNE-EN 60228.

Aislamiento: · PVC (tipo TI2)

Identificación: · HD 308
· Marrón, negro, gris, azul,
amarillo/verde

Cableado: · Conductores aislados cableados en coronas concéntricas.

Cubierta: · Exterior PVC (Tipo TM2)
· Colores standard: Negro, Blanco, Gris



Código: EM05309

NORMATIVA

Norma Ref. Diseño

· UNE-EN 50525-2-11
· IEC 60227-5

Clasificación CPR (Euroclase)

· Eca
· (Según norma UNE-EN 50575)

No propagador de la llama

· VUNE-EN 60332-1 (IEC 60332-1)