

Martillo subcompacto de 2 modos SDS-Plus FUEL™ M12 CH-0



CARACTERÍSTICAS

- El primer martillo compacto rotativo sin escobillas de 12V con 1,1J (EPTA), 0-6575bpm y 0 - 900rpm
- Bajo nivel de vibración de 4,4 m/s², puede ser usado hasta 8 horas al día
- Taladra más de 60 agujeros de 6mm con una carga de batería
- Diseñado y construido por MILWAUKEE®, motor sin escobillas POWERSTATE™, hasta 3 veces más duradero y más del doble de potencia
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga



Código: MA 15 891

DATOS TÉCNICOS

Energía de impacto (EPTA) (J)	1.1
Acción de martillo a plena carga (bpm)	0 - 6575
Velocidad máxima (rpm)	0 - 900
Max.cap.de perf.madera/ acero/ hormigón (mm)	13/ 10/ 13
Vibración de taladrado (m/s ²)	4.4
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Sin maletín o bolsa
Referencia	4933441947