

VÁLVULA DE RETENCIÓN

Sanhua Serie YCV

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Diseñada para sistemas de refrigeración comercial, industrial y de climatización.
- Dispositivo de control unidireccional del caudal del refrigerante a fin de prevenir el retorno de líquido.
- Equipada con muelle antigolpe, se puede instalar en lugares con pulsos de presión.
- Bajas caídas de presión durante el funcionamiento.
- Disponible en dos tipos: recta y en ángulo.
- Aplicable para todos los refrigerantes: HCFC, HFC y HC.
- Rango de temperatura mín/máx permitida: -50°C a +150°C.
- Presión máx. de trabajo: 46 bar
- Posición de instalación: Unidireccional
- Certificación: PED



CARACTERÍSTICAS

Código	Tipo	Conexiones ODF		Kv	Min. Apert. Pres. Difer [kPa]	Dimensiones			PED categoría
		Ø d	[m3/h]			ØD [mm]	C [mm]	E [mm]	
		Pulg.							
VF07020	recto	1/4	0,56	5	5	90	18	3,3	
VF07021	recto	3/8	1,43	5	8	110	18	3,3	
VF07022	recto	1/2	2,1	5	10	130	22	3,3	
VF07023	recto	5/8	3,9	5	13	140	28	3,3	
VF07024	recto	3/4	5,52	5	17	165	34	3,3	
VF07025	recto	7/8	5,52	5	17	165	34	3,3	
VF07026	en L	7/8	13,2	10	20	132	87	3,3	
VF07027	en L	1 1/8	19,02	10	26	196	123	3,3	
VF07028	en L	1 3/8	29,1	10	31	196	123	I	
VF07029	en L	1 5/8	29,1	10	31	196	123	I	

DIMENSIONES

