

CURVA 45° HEMBRA-HEMBRA

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Disponible en medidas desde 1/4" hasta 3-1/8"
- Especialmente diseñado para climatización y refrigeración.
- Fabricados según las especificaciones ANSI B16.22 para aplicaciones de aire acondicionado y refrigeración..



| Código | Medida (Pulg.) | Diámetro (mm) | | L1 (mm) | L2 (mm) | Espesor mín. (mm) | Presión rotura máx. (bar) |
|---------|----------------|---------------|-------|---------|---------|-------------------|---------------------------|
| | | mín. | máx. | | | | |
| TF02061 | 1/4" | 6,4 | 6,5 | 11,9 | 6,4 | 0,48 | 127 |
| TF02062 | 3/8" | 9,58 | 9,68 | 14,4 | 7,9 | 0,58 | 127 |
| TF02063 | 1/2" | 12,75 | 12,85 | 17,2 | 9,7 | 0,66 | 127 |
| TF02064 | 5/8" | 15,93 | 16,03 | 20,7 | 12,7 | 0,74 | 127 |
| TF02065 | 3/4" | 19,1 | 19,2 | 23,7 | 15,7 | 0,79 | 127 |
| TF02066 | 7/8" | 22,28 | 22,38 | 30,1 | 19,1 | 0,84 | 127 |
| TF02075 | 1" | 25,46 | 25,68 | 35 | 22,5 | 1 | 127 |
| TF02067 | 1 1/8" | 28,65 | 28,75 | 34,6 | 23,1 | 1,02 | 127 |
| TF02068 | 1 3/8" | 35 | 35,1 | 41,1 | 24,6 | 1,12 | 127 |
| TF02069 | 1 5/8" | 41,35 | 41,48 | 43,2 | 27,7 | 1,3 | 127 |
| TF02070 | 2 1/8" | 54,05 | 54,18 | 55 | 34 | 1,5 | 127 |

