

BOMBA DOSIFICADORA Serie ED-ABL2



CAUDAL CONSTANTE 0 ÷ 20% 0% ÷ 100%

CARACTERÍSTICAS

- Cabezal en PVDF
- Bolas de cerámica de alta fiabilidad de dosificación y compatibilidad química
- Diafragma PTFE resistencia y compatibilidad con todas los productos químicos
- Conexión rápida 4 x 6 mm
- Alimentación: 100-240 Vac - 50/60 Hz
- Válvula de purga manual
- Doble regulación manual de flujo 0 -20% 0 - 100%
- Indicador LED de funcionamiento
- Protección IP 65
- **Predisposición para sonda de nivel con conector de acoplamiento rápido**
- Se suministra con rácor de inyección, tubo de impulsión PE 4x6 mm 2 metros, tubo aspiración PVC 4x6 mm 4 m y escuadra fijación a pared



Código	Modelo	Conex.	Imp./min.	Absorción	Peso
TA 15 010	ED-ABL2	4x6	160	14 W	3 Kg

Caudales	Presiones	cc/Imp.
3 l/h	12 bar	0,31
4 l/h	10 bar	0,42
5 l/h	8 bar	0,52
8 l/h	2 bar	0,83



ACCESORIOS Y RECAMBIOS:

Código	Artículo
TA 15 080	Sonda de nivel con cable bipolar 2 m con soporte
TA 15 092	Kit instalación: Filtro fondo, rácor inyección, tubo impulsión PE 4x6 mm 2 m, tubo aspiración PVC 4x6 mm 2 m, escuadra fijación pared, juntas FPM. Producto ácido