

VÁLVULA DE RETENCIÓN BOLA (ROSCAS)

BALL CHECK VALVE (THREADS)

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: **Fundición nodular GGG40**
Body: Ductile iron GGG40
- Tapa: **Fundición nodular GGG40**
Cover: Ductile iron GGG40
- Bola: **Metal + NBR (Nitrilo)**
Ball: Metal + NBR (Nitrile)
- Junta: **NBR (Nitrilo)**
Gasket: NBR (Nitrile)
- Tornillos: **Acero inox.**
Screws: Stainless steel

CONDICIONES DE TRABAJO

OPERATING CONDITIONS

- Presión prueba: **15 bar**
Testing pressure: 15 bar
- Presión de trabajo: **10 bar**
Operating pressure: 10 bar
- Temperatura: **-10/+80°C**
Temperature: -10/+80°C

VENTAJAS

ADVANTAGES

- Paso total
Full bore
- Muy silenciosa
Very quiet
- Mínima pérdida de carga
Small load loss
- Instalación horizontal o vertical
Suitable for horizontal and vertical installation

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Aguas sucias y fecales, fluidos viscosos, etc.
Dirty water, sewage, viscous fluids, etc.

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

Código <i>Code</i>	Medida <i>Size</i>	L	H
AA 05 361	1"	125	75
AA 05 362	1 1/4"	132	75
AA 05 363	1 1/2"	145	85
AA 05 364	2"	174	116
AA 05 365	2 1/2"	200	116
AA 05 366	3"	243	160

