

VARIADORES DE FRECUENCIA SERIE E3 IP66 SWITCHED


OPTIDRIVE SERIE E3 + SWITCHED + IP66
CARACTERÍSTICAS

- Modos de control: teclado, mando remoto o PID.
- Protección IP66 (agua a presión).
- Filtro EMC integrado.
- Modbus RTU integrado.
- Configuración Digital con modo Fácil Ajuste.
- Display Oled que muestra Hz, A, RPM, m/min y otros...
- Seccionador selector y potenciómetro integrado.



| Códigos | |
|-----------------------|-----------|
| AV 51 536 _ AV 51 538 | AV 51 561 |
| AV 51 571 _ AV 51 579 | |


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Código | Modelo | Medidas (LxAXP) mm | kW | CV | A |
|---|---------------------|--------------------|------|-----|------|
| ENTRADA MONOFÁSICA / SALIDA MONOFÁSICA 200 - 240 Vac | | | | | |
| ÚNICO FABRICANTE | | | | | |
| AV 51 536 | ODE3-120043-1F1Y-01 | 232 x 161 x 179 | 0,37 | 0,5 | 4,3 |
| AV 51 537 | ODE3-120070-1F1Y-01 | 232 x 161 x 179 | 0,75 | 1 | 7 |
| AV 51 538 | ODE3-220105-1F4Y-01 | 257 x 188 x 187 | 1,1 | 1,5 | 10,5 |
| ENTRADA MONOFÁSICA / SALIDA TRIFÁSICA 200 - 240 Vac | | | | | |
| AV 51 571 | ODE3-120023-1F1Y | 232 x 161 x 179 | 0,37 | 0,5 | 2,3 |
| AV 51 572 | ODE3-120043-1F1Y | 232 x 161 x 179 | 0,75 | 1 | 4,3 |
| AV 51 573 | ODE3-120070-1F1Y | 232 x 161 x 179 | 1,5 | 2 | 7 |
| AV 51 574 | ODE3-220105-1F4Y | 257 x 188 x 187 | 2,2 | 3 | 10,5 |
| ENTRADA TRIFÁSICA / SALIDA TRIFÁSICA 380 - 480 Vac | | | | | |
| AV 51 575 | ODE3-140022-3F1Y | 232 x 161 x 179 | 0,75 | 1 | 2,2 |
| AV 51 576 | ODE3-140041-3F1Y | 232 x 161 x 179 | 1,5 | 2 | 4,1 |
| AV 51 577 | ODE3-240058-3F4Y | 257 x 188 x 187 | 2,2 | 3 | 5,8 |
| AV 51 578 | ODE3-240095-3F4Y | 257 x 188 x 187 | 4,0 | 5,5 | 9,5 |
| AV 51 561 | ODE3-340140-3F4Y | 310 x 210,5 x 252 | 5,5 | 7,5 | 14,0 |
| AV 51 579 | ODE3-340180-3F4Y | 310 x 210,5 x 252 | 7,5 | 10 | 18,0 |