

VARIADORES DE FRECUENCIA

SERIE E3 IP20



OPTIDRIVE SERIE E3

CARACTERÍSTICAS

- Modos de control: teclado, mando remoto o PID.
- Protección IP20.
- Filtro EMC integrado.
- Modbus RTU integrado.
- Configuración Digital con modo Fácil Ajuste.
- Display Led que muestra Hz, A, RPM, m / min y otros...



ACCESORIOS

- Mando para control remoto convertidor.
- Modelo: RVFMU.
- Medidas: 110 x 75 x 58 mm.
- Incorpora selector On-Off para marcha convertidor.
- Incorpora potenciómetro de escala 0 - 10 ajuste velocidad.
- Entrada prensaestopa.



Códigos	
AV 51 564 _ AV 51 570	AV 51 583
AV 51 585 _ AV 51 587	AV 51 597 _ AV 51 599

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Modelo	Medidas (LxAXP) mm	kW	CV	A
ENTRADA MONOFÁSICA / SALIDA MONOFÁSICA 200 - 240 Vac					
ÚNICO FABRICANTE					
AV 51 597	ODE3-120043-1F12-01	173 x 83 x 123	0,37	0,5	4,3
AV 51 598	ODE3-120070-1F12-01	173 x 83 x 123	0,75	1	7
AV 51 599	ODE3-220105-1F12-01	221 x 110 x 150	1,1	1,5	10,5
ENTRADA MONOFÁSICA / SALIDA TRIFÁSICA 200 - 240 Vac					
AV 51 564	ODE3-120023-1F12	173 x 83 x 123	0,37	0,5	2,3
AV 51 565	ODE3-120043-1F12	173 x 83 x 123	0,75	1	4,3
AV 51 566	ODE3-120070-1F12	173 x 83 x 123	1,5	2	7
AV 51 567	ODE3-220105-1F42	221 x 110 x 150	2,2	3	10,5
ENTRADA TRIFÁSICA / SALIDA TRIFÁSICA 380 - 480 Vac					
AV 51 568	ODE3-140022-3F12	173 x 83 x 123	0,75	1	2,2
AV 51 569	ODE3-140041-3F12	173 x 83 x 123	1,5	2	4,1
AV 51 570	ODE3-240058-3F42	221 x 110 x 150	2,2	3	5,8
AV 51 585	ODE3-240095-3F42	221 x 110 x 150	4,0	5,5	9,5
AV 51 586	ODE3-340140-3F42	261 x 131 x 175	5,5	7,5	13
AV 51 587	ODE3-340180-3F42	261 x 131 x 175	7,5	10	18
AV 51 583	ODE3-340240-3F42	261 x 131 x 175	11,0	15	24

