

VÁLVULA DE RETENCIÓN PVC CON ROSCA CIERRE BOLA


THREAD SINGLE UNION BALL CHECK VALVE

CARACTERÍSTICAS / FEATURES

- El diseño unión simple permite remover el cuerpo de la válvula para servicio y mantenimiento.
Single union design permits removal of valve body for service and maintenance.
- Cierre rápido, ayuda a eliminar el reflujo de agua corriente precipitada.
Rapid closure helps to eliminate sudden back-flow water hammer.
- Válvula contra reflujo al instalar verticalmente u horizontalmente (contra presión mínima es necesaria para un cierre completo).
Reliable back-flow prevention when installed vertically or horizontally. (minimal back pressure is required to seal completely).
- Desmontaje rápido y fácil sin el uso de herramientas especiales.
Quick and easy disassembly without use of special tools.



Número <i>Number</i>	Nombre de las partes <i>Parts name</i>	Materiales <i>Materials</i>	Piezas <i>Pcs</i>
1	Cuerpo / Body	PVC	1
2	Tuerca / Nut	PVC	1
3	Gasket holder	PVC	1
4	Junta / Gasket	EPDM	1
5	Conector final / End connector	PVC	1
6	Bola / Ball	PVC	1



• ROSCAR - Dimensiones (mm) / THREAD - Dimensions (mm)

Código <i>Code</i>	DN	L (mm)	ØD (mm)	Presión de trabajo <i>Working pressure</i>	Unidades caja cartón <i>Cardboard pcs.</i>
AA 05 451	1/2"	88	55	PN10	120
AA 05 452	3/4"	99	65	PN10	100
AA 05 453	1"	100	68	PN10	60
AA 05 454	1-2/4"	132	87	PN10	60
AA 05 455	1-1/2"	148	101	PN10	40
AA 05 456	2"	161	115	PN10	32

