

ELIMINA CEMENTO TERRACOTA PASO ELIMINADOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PASO Elimina Cemento Terracota con su nueva fórmula a base de ácidos concentrados y aditivos especiales, elimina y desincrusta rápidamente manchas de cemento, óxido, salitre, morteros y otros restos de obra de suelos porosos y superficies de exterior.

PASO Elimina Cemento Terracota tiene un máximo poder desincrustante sin llegar a dañar las superficies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición:

- Tensioactivos no iónicos < 5 %.
- Contiene ácido clorhídrico.

MATERIALES

Todo tipo de suelos con alta porosidad y sobre superficies de exterior:

Gres, Barro cocido, Coto, Azulejos, Ladrillo, Piedra natural no caliza.

- No se recomienda el uso de PASO Elimina Cemento Terracota en superficies calizas y no resistentes a los ácidos como el mármol.
- No se recomienda el uso de PASO Elimina Cemento Terracota en algunos tipos de pizarra, terrazo, conglomerado, basalto y baldosas de cemento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Para manchas puntuales de cemento:

- Añadir en un cubo 1 parte de producto sobre 4 partes de agua.

Para suciedad general de obra y salitre:

- Quitar los restos sueltos de obra o cemento.
- Aplicar el producto sobre la superficie (diluido o sin diluir).
- Dejar actuar 5 – 10 minutos.
- Frotar la superficie en profundidad con la ayuda de un cepillo.
- Aclarar abundantemente con agua.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo para verificar el estado de la superficie.

CÓDIGO Y DATOS



Código: AI 20 330

RENDIMIENTO

Un envase de PASO Elimina Cemento Terracota tiene un rendimiento aproximado de 20 a 35 m², dependiendo de la dilución a realizar.

ALMACENAJE

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

Recomendaciones de seguridad

Atención:

No ingerir.
Puede ser corrosivo para los metales.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar gafas de protección y guantes.
En caso de contacto con los ojos: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.

Código	Artículo	L.	Unidades / Caja
AI 20 330	Paso Elimina Cemento Terracota	1	6