

DEPÓSITO AGUA POTABLE 650 LTS. CILÍNDRICO

DESCRIPCIÓN

Depósito de acumulación de agua fabricado en PRFV con certificado sanitario.

Depósito para el almacenamiento de aguas, fabricado siguiendo el método de estratificación por laminación, lo que proporciona una elevada resistencia y un acabado totalmente uniforme.

FABRICACIÓN

Utilización de fibra de vidrio MAT M5/450 gr MAT M5/600gr conjuntamente con resinas AROPOL FS 1900 de alta resistencia mecánica.

Se aplican a lo largo del cilindro base, aros de refuerzo, contruidos del mismo material con el que el mismo está realizado, como medida mecánica de resistencia compensada a la presión.

CARACTERÍSTICAS

- Equipo: Depósito
- Almacenamiento: Aguas
- Capacidad: 650 litros
- Diámetro: 730 mm
- Altura: 1880 mm
- Realización: PRFV
- Formato: Cilíndrico / Vertical
- Ubicación: Enterrar
- Temperatura máx: 45°C
- Material: PRFV. (poliéster reforzado con filtro de vidrio.)

NORMATIVAS



Este producto cumple las legislaciones Españolas y Comunitarias siguientes:

- Normativa Española: RD 211/1992 - RD 2207/1994 - RD 510/1996
- Normativa Europea: 90/128CCE - 93/9CEE - 95/3CEE

Todas las materias primas empleadas poseen la aprobación alimentaria y se hallan libres de pigmento de Cadmio, Cromo, Plomo o Mercurio, o se encuentran en cantidades inferiores a los permitidos.

ADVERTENCIA

Mostrar siempre sobre superficie plana.



Código	Capacidad Lts	D mm	H mm	Øtapa mm
CC10151	650	730	1880	300

INCLUYE

- Cilindro superior
- 1 Boca de registro de diámetro 560mm
- 2 Tubos lisos en PVC Ø 63mm. Para el llenado y vaciado