

## ABRAZADERA COLGANTE PERA

### CARACTERÍSTICAS:

- Para tuberías desde DN28 hasta DN100 mm.
- Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento >5 micras.
- Abrazadera de una sola pieza, sin tornillo, con tuerca roscada y moleteada.
- Tuerca M10.
- Recubrimiento cincado.
- Homologación FM disponible.
- Especialmente indicada para tuberías horizontales y suspendidas para instalaciones contra incendios.
- Facilidad y rapidez de montaje.



Cód: AF 01 401 - AF 01 408

### CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Medida (mm)	Ø D (mm)	Ø D (")	A x B (mm)	Longitud (mm)	Carga Máxima recomendada (kg)	M	DN
AF 01 401	28	25-31	3/4"	21x1	72	153	M10 (3/8")	DN 20
AF 01 402	35	32-38	1"	21x1	78	172	M10 (3/8")	DN 25
AF 01 403	40	41-47	1 1/4"	21x1,2	88	196	M10 (3/8")	DN 32
AF 01 404	48	47-53	1 1/2"	21x1,2	95	239	M10 (3/8")	DN 40
AF 01 405	60	59-65	2"	21x1,2	105	290	M10 (3/8")	DN 50
AF 01 406	75	74-80	2 1/2"	21x1,2	125	385	M10 (3/8")	DN 65
AF 01 407	90	87-93	3"	21x1,2	140	484	M10 (3/8")	DN 80
AF 01 408	100	97-103	3 1/2"	21x1,2	160	574	M10 (3/8")	DN 90

