

TACO DE VARILLA ROSCADA RODFORCE FGD



CARACTERÍSTICAS:

El taco de varilla roscada RodForce FGD de fischer es una solución económica para la fijación de varillas roscadas convencionales en materiales macizos. La fijación de plástico se hunde sin una herramienta de colocación especial, simplemente con un martillo de forma rápida y sencilla. El cuerpo corto del taco reduce el esfuerzo en la perforación e impide la coincidencia con el armado. La colocación correcta se garantiza con ayuda del borde visible del taco para el control visual de colocación.

Para garantizar una profundidad de colocación uniforme, la punta cerrada

del taco se utiliza como punto de anclaje. Esta puede actuar también como punto de rotura predeterminado para permitir el ajuste posterior y el hundimiento profundo de la varilla roscada.



Cód: AF 02 822 - AF 02 823

VENTAJAS:

- La innovadora geometría del taco permite un montaje rápido y sencillo de varillas roscadas con pocos golpes de martillo.
- La corta longitud del taco impide la coincidencia con el armado y garantiza el uso seguro en hormigón armado.
- Las pestañas de encaje en el interior del taco permiten el alojamiento de roscas métricas convencionales. Esto permite ahorrar un gran surtido de pernos de sustentación.
- Montaje sin herramientas especiales: para colocar el taco sólo es necesario un martillo.
- El borde visible del taco sirve como control de colocación visual y garantiza la colocación correcta.
- Control y ajuste posterior sencillos: para comprobar la profundidad de colocación, la punta cerrada del taco se utiliza como punto de anclaje. El punto de rotura predeterminado permite también el hundimiento profundo de la varilla roscada.

CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Métrica	Ø de agujero (mm)	Min. taladro profundidad del agujero (mm)	Longitud de anclaje (mm)	Min. drop-in penetration (mm)	Bolsa (uds.)
AF 02 822	M6	10	40	35	33	20
AF 02 823	M8	12	40	35	33	20

APLICACIONES:

- Suspensión de conductos eléctricos
- Fijaciones eléctricas
- Grapas para cables y tuberías
- Luces de techo
- Consolas
- Raíles de montaje

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

- Hormigón
- Ladrillo macizo de piedra arenisca
- Ladrillo macizo
- * Puede encontrar información detallada sobre materiales de construcción en el documento de registro.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- Al hundir la varilla roscada con ayuda de un martillo, el taco se expande en cuatro direcciones debido a la geometría interior de cono.
- La colocación del taco se lleva a cabo con un premontaje y es posible de dos maneras diferentes:
- Premontar la varilla roscada en el taco hundiéndolos juntos en la pared o colocar previamente el RodForce en la perforación y hundir a continuación la varilla roscada.
- Las pestañas de encaje en el interior del taco unen la rosca métrica firmemente y de forma segura con la varilla roscada.
- El elemento de compensación en la parte exterior de taco se tensa contra la pared de la perforación.

