

MASILLA ACRÍLICA PARA SELLADO JUNTAS Y GRIETAS

QUIADSA®

BRIK-CEN CA-8

COMPOSICIÓN:

Sellador monocomponente elaborado a base de una mezcla de resinas acrílicas en dispersión.

APLICACIÓN:

- Sellador acrílico para el sellado de grietas y juntas de poco movimiento, sellado de conducto de chapa, ventilación y aire acondicionado, materiales porosos que se emplean en la construcción (ladrillo, hormigón, madera, etc.).
- No utilizar en juntas con deformación permanente superior al 10%.
- Las juntas deben estar limpias, secas y se deberá emplear en casos especiales una imprimación previa.
- Uso exterior e interior.
- Pintable y barnizable.
- Temperatura de aplicación entre +5 y +35 °C.
- Temperatura de servicio entre -20 y +70 °C.

ALMACENAJE:

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5 °C y + 35 °C. Consumir preferentemente antes de los 24 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN:

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.



Cód: AI 19 008 - AI 19 009

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	VISUAL	-	Pastoso
Viscosidad	-	-	Tixotrópico
Dureza	-	SHORE A	32
Pérdida de volumen	-	%	10
Tiempo de fraguado	-	-	Según tamaño de junta y condiciones ambientales
Temperatura de servicio	-	°C	De -20°C a 70°C

CÓDIGOS Y DATOS:

Código	Artículo	Formato	Color	Caja (uds.)
AI 19 008	Masilla Acrílica	Tubo 300 ml	Blanco	25
AI 19 009	Masilla Acrílica	Tubo 300 ml	Rojo Ladrillo	25