

PROTECTOR ABRILLANTADOR TERRACOTA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Paso Protector Abrillantador Terracota es un tratamiento para suelos porosos que los protege de manchas y agresiones externas.

Gracias a su fórmula con Complejo Poliuretano consigue una mayor resistencia a las rayadas y una protección por más tiempo.

Paso Protector Abrillantador Terracota abrillanta y renueva el color natural.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

-Composición:

15-30% policarboxilatos, <5% tensioactivos no iónicos y aniónicos.

Otros: perfume, benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

PROPIEDADES:

- Renueva y protege los suelos porosos o de exterior realzando su tonalidad natural.
- Fórmula de alta resistencia al uso e intemperie, que protege de agresiones externas y
- manchas, evitando que se produzcan rayadas o difuminándolas si las hubiera.
- Antideslizante.

MATERIALES:

Todo tipo de suelos con alta porosidad y sobre superficies de exterior

- Gres, barro cocido, coto, azulejos, ladrillo, piedra natural no caliza.

X No se recomienda el uso de PASO Protector Abrillantador sobre superficies no porosas como el mármol o el parquet.

MODO DE EMPLEO:

1. Limpiar / decapar previamente la superficie a tratar (con PASO DECAPANTE UNIVERSAL).
2. Aplicar directamente dos tapones de producto sobre la superficie y extenderlo en una única dirección y de una única pasada.
3. Formar una fina capa homogénea con la ayuda de una esponja enceradora o bayeta sin pelusa (p.ej. microfibra).
4. Repetir la operación hasta completar toda la superficie.
5. Iniciar por un extremo de la habitación, abarcando la totalidad de la superficie para finalizar en el extremo contrario.

CÓDIGO Y DATOS:

CÓDIGO	ARTÍCULO	MODELO	CONTENIDO NETO (L)	UNIDADES/CAJA
Al 20 331	Protector abrillantador terracota	700113	1	6



Cód: Al 20 331

6. Dejar secar 1 hora antes de pisar y no aplicar ningún tratamiento hasta después de 24h.
7. Para un máximo brillo y protección, aplicar una segunda capa perpendicular a la 1ª aplicación (giro de 90°) a las 24 horas.
8. Para mantener el brillo verter 3 tapones de producto en 5l de agua y fregar.
9. Dejar secar sin aclarar.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:

Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo para verificar el estado de la superficie.

RENDIMIENTO:

Un envase de PASO Protector Abrillantador tiene un rendimiento aproximado de 40 a 60 m², dependiendo de la dilución a realizar.

ALMACENAJE:

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Atención:
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.
- Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS).