

PROTECTOR ABRILLANTADOR MÁRMOL



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Paso Protector Abrillantador Mármol es un tratamiento para suelos NO porosos que los protege de manchas y agresiones externas. Gracias a su fórmula con Complejo Poliuretano consigue una mayor resistencia a las rayadas y una protección por más tiempo. Paso Protector Abrillantador Mármol abrillanta y renueva el color natural. No marca las pisadas. Antideslizante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Composición:

15-30 % policarboxilatos, < 5 % tensioactivos no iónicos y aniónicos.

Otros: perfume, benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone.

ALMACENAJE:

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:

Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo para verificar el estado de la superficie.

RENDIMIENTO:

Un envase de PASO Protector Abrillantador Mármol tiene un rendimiento aproximado de 40 a 60 m², dependiendo de la dilución a realizar.

PROPIEDADES:

- Renueva y protege los suelos NO porosos o de interior realzando su tonalidad natural.
- Fórmula de alta resistencia al uso e intemperie, que protege de agresiones externas y manchas, evitando que se produzcan rayadas o difuminándolas si las hubiera.
- Antideslizante.

MODO DE EMPLEO:

Limpia / decapar previamente la superficie a tratar (con PASO DECAPANTE UNIVERSAL).

1. Aplicar directamente 2 tapones de producto sobre la superficie y extenderlo en una única dirección y de una sola pasada. Formar una fina capa homogénea con la ayuda de una esponja enceradora o bayeta sin pelusa (p.ej. microfibra).
2. Repetir la operación hasta completar toda la superficie. Iniciar por un extremo de la habitación, abarcando la totalidad de la superficie para finalizar en el extremo contrario.
3. Dejar secar 1 hora antes de pisar y no aplicar ningún tratamiento hasta después de 24h.
4. Para un máximo brillo y protección, aplicar una segunda capa perpendicular a la 1ª aplicación (giro de 90 °C) a las 24 horas.
5. Para mantener el brillo verter 3 tapones de producto en 5l de agua y fregar. Dejar secar sin aclarar.

CÓDIGO Y DATOS:

CÓDIGO	ARTÍCULO	MODELO	CONTENIDO NETO (L)	UNIDADES/CAJA
AI 20 334	Protector abrillantador mármol	700213	1	6



AI 20 334

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

Atención:

- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20.
- Para información sobre seguridad en la manipulación de este producto, consultar la ficha de seguridad (MSDS).