

COLA DE CONTACTO LIBRE DE DISOLVENTE

COMPOSICIÓN:

Adhesivo de contacto elaborado a base de caucho de cloropreno, resinas sintéticas, mezcla de disolventes adecuada (hidrocarburos aromáticos, alifáticos y cetonas). Sin tolueno.

APLICACIÓN:

Es un adhesivo ideal para el pegado de láminas fenólicas, contrachapado, chapa de madera y aglomerado, así como decoración: tela, corcho, caucho, metal y otros materiales entre sí.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Característica	Método	Unidades	Valores
Aspecto	Líquido amarillento		
Viscosidad	UNE EN ISO 2555	mPa.s	3.000 ± 800
Tiempo de aireación	-	minutos	5-10



Cód.: AI 20 601 - AI 20 602

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa, aceites, polvo o cualquier suciedad. La aplicación se puede hacer con brocha o rasqueta dejando una capa uniforme. Si alguna de las superficies a unir es porosa, es conveniente aplicar una segunda mano, dejando secar la primera el tiempo necesario (tiempo de aireación). Una vez transcurrido el tiempo de aireación, unir las dos superficies. Es muy importante tener en cuenta que la evaporación de los disolventes depende de la humedad y temperatura ambiente, así como de los materiales a unir. Nunca se debe sobrepasar el tiempo abierto del adhesivo. En caso de hacerlo, es necesario reactivar éste entre 70-80 °C.

ALMACENAJE:

Es conveniente mantener el adhesivo en lugares protegidos de las heladas y a temperaturas entre +5 y +25 °C.

CADUCIDAD:

12 meses.

PRESENTACIÓN:

Código	Artículo	Latas/caja
AI 20601	Lata de 1 litro	12
AI 20602	Lata de 5 litros	4

PRECAUCIONES:

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.