

ADHESIVO

K-84



CAMPO DE APLICACIÓN:

- Producto para su uso en el área de protección contra incendios y altas temperaturas. Se utiliza normalmente como una ayuda de montaje, junto con los habituales medios de fijación de accesorios.
- Se utiliza para pegar PROMATECT® -H, PROMATECT® -L, PROMATECT® L-500 y lana mineral.
- También se puede utilizar para pegar tableros de PROMATECT® -H y PROMATECT® -L sobre hormigón y hormigón poroso, con fijación mecánica adicional. Además sirve para sellar los conductos de ventilación PROMATECT L-500.
- La aplicación se lleva a cabo en el interior, pero no en las zonas húmedas o mojadas.

CARACTERÍSTICAS:

- Composición: Está basado en componentes inorgánicos con fibras de vidrio modificadas.
- Formato: Se suministra en botes de plástico de 15 kg.
- Comportamiento ante el fuego: El K-84 es inorgánico, y en caso de incendio no genera gases venenosos o combustibles. No es combustible.
- Recomendaciones para la instalación: Evitar contactos con los ojos y la piel. Vestir guantes protectores y gafas de seguridad durante la aplicación.
- Precaución: Es alcalino e irrita los ojos y la piel.
- Sistema de limpieza: Los aplicadores se pueden limpiar con agua, inmediatamente después de su uso.
- Almacenamiento: Puede estar almacenado, sin problemas, durante 6 meses, como mínimo.
- La temperatura de almacenamiento no debe de ser inferior a + 5 °C.
- Aplicación: La consistencia del mismo depende de la temperatura. A bajas temperaturas el adhesivo se endurece, la ideal para su aplicación se encuentra entre +15 y 25 °C. La temperatura ambiente de los materiales que vamos a pegar no debe de ser inferior a 5 °C, durante el proceso de secado. ¡Agitar el adhesivo antes de usar!



AI 90 103

- Superficie de aplicación: Las superficies sobre las que se van a aplicar, deberán estar secas y libres de polvo y grasa. El contenido de humedad de los materiales de construcción a pegar puede ser de un 8 %.
- Método de aplicación: Sólo es preciso aplicarlo en una de las superficies a pegar, la otra seca debe apretarse con un movimiento rotativo, para así poder alcanzar la adhesión óptima. Cuando se peguen materiales de diferentes densidades, se deberá aplicar sobre la más densa. El adhesivo debe de ser aplicado sobre superficies niveladas.
- Herramienta de aplicación: Espátula o maquinaria especial.
- Cantidad a aplicar: aprox. 1,2 a 1,8 kg/m², depende del estado superficial de los materiales que vamos a pegar.
- Dilución(*): En caso de precisar diluirlo, utilizar agua destilada. (*)Nota: La dilución disminuye el poder de adherencia.

CÓDIGO Y DATOS:

Código	Descripción	kg
AI 90 103	Adhesivo K-84	15