

TUBO FLEXIBLE PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS

TUBO ESPIRAL REFORZADO

- Tubería fabricada en PVC flexible con espiral rígida prácticamente indeformable y antichoque.
- Superficie interior y exterior lisa.
- Muy flexible (Radio de Curvatura es de 3 veces su diámetro interior) y ligero.
- Diámetros exteriores ajustados para fácil montaje en records de unión de PVC y de PE.
- Soporta temperaturas entre -10°C y + 60°C y una presión de vacío de 350 mbar.
- Gran resistencia a las aguas residuales, a una amplia gama de productos químicos y a detergentes.



APLICACIONES:

- Evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, circuitos de depuración de piscinas. bañeras de hidromasaje y desagües de condensación en instalaciones de aire acondicionado.

Código	Ø Int.	Ø Ext. (mm)	Presión pared (mm)	Presión servicio (bar)	Presión rotura min. (bar)
ROLLO 25 metros COLOR NEGRO					
AS 04 106	12	16 ±0,3	2	7	22
AS 04 107	16	20 ±0,3	2	7	22
AS 04 118	20	25 ±0,3	2,5	7	22
AS 04 119	26	32 ±0,3	3	5	16
ROLLO 50 metros COLOR BLANCO					
AS 04 121	12	16 ±0,3	2	7	22
AS 04 122	16	20 ±0,3	2	7	22
AS 04 123	20	25 ±0,3	2,5	7	22
AS 04 124	26	32 ±0,3	3	5	16