

TRATAMIENTO PROTECTOR ANTICORROSIVO. RESISTENTE A LA SAL Y AL SMOG NO-AGE



DESCRIPCIÓN:

NO-AGE es la solución protectora para todos los sistemas expuestos en ambientes fuertemente oxidantes (como lugares de mar) o contaminados, donde sal y lluvias ácidas reducen en poco tiempo la vida de un condensador, y también para todos esos sistemas de los cuales se quiere prolongar la vida natural.

El producto genera una micro película que no limita el intercambio térmico pero reduce la capacidad de la suciedad de asirse a las superficies y protege los metales con una barrera anticorrosiva. De fácil aplicación, NO-AGE necesita de poco minutos para activarse y un rápido enjuague. Su acción se prolonga en el tiempo dura unos meses y varía según el nivel de agresión ambiental y según la exposición del condensador.

NO-AGE debe ser aplicado en superficies limpias. Antes del uso se aconseja un lavado con uno limpiador Errecom según el tipo de suciedad presente.

MODO DE USO:

Después del correcto lavado y enjuague del condensador, aplicar una abundante cantidad de NO-AGE en toda la superficie de tratar. Dejar escurrir y actuar durante por lo menos 5 minutos, después hacer un ligero enjuague para eliminar el producto en exceso. Ejecutar la operación al principio y al final de cada temporada en que se usa el sistema. Para ambientes fuertemente expuestos aplicar cada 3 meses.

NO-AGE es un producto para uso profesional, usar guantes y gafas de protección durante la suministración.



Cód: HF 18 110

Tipología de test	Elementos testados				
	COBRE	ACERO	ALUMINIO	CONDENSADOR TRATADO	CONDENSADOR NO-TRATADO
NIEBLA SALINA	3 000 h pass	3 000 h pass	3 000 h pass	3 000 h pass	800 h
LLUVIA ÁCIDA H ₂ SO ₄	2 000 h pass	2 000 h pass	2 000 h pass	2 000 h pass	150 h
INTERCAMBIO TÉRMICO	Losa 0,45 %	Losa 0,82 %	Losa 0,63 %	Losa 0,48 %	Losa 0 (STD)