

ACTUADOR ROTATIVO PARA AJUSTE COMPUERTAS Mod. TF230


BELIMO®

Actuador rotativo con función de seguridad para el ajuste de compuertas en servicios técnicos de edificios

- Compuerta de aire de tamaño hasta aprox. 0.5 m²
- Par de giro del motor 2.5 Nm
- Tensión nominal AC 100...240 V
- Control Todo-nada



Código: CO22363

Datos técnicos

Datos eléctricos		
Tensión nominal	AC 100...240 V	
Frecuencia nominal	50/60 Hz	
Rango de tensión nominal	AC 85...265 V	
Consumo de energía en funcionamiento	2.5 W	
Consumo energía en reposo	1.5 W	
Consumo de energía para dimensionado	5 VA	
Conexión de la alimentación / control	Cable 1 m, 2 x 0.75 mm ²	
Funcionamiento en paralelo	Si (tenga en cuenta los datos de funcionamiento)	

Datos de funcionamiento		
Par de giro del motor	2.5 Nm	
Par de giro de la función de seguridad	2.5 Nm	
Sentido del movimiento del motor	seleccionable según montaje L/R	
Sentido de movimiento de la función de seguridad	seleccionable según montaje L/R	
Accionamiento manual	No	
Ángulo de giro	Máx. 95°	
Nota de el ángulo de giro	Ajustable a partir del 37% en incrementos de 2,5% (con tope mecánico)	
Tiempo de giro del motor	75 s / 90°	
Tiempo de giro con función de seguridad	<25 s / 90°	
Nivel de potencia sonora, motor	50 dB(A)	
Interfaz mecánica	Accionador del eje, abrazadera universal 6...12.7 mm	
Indicador de posición	Mecánicos	
Vida útil	Mín. 60 000 posiciones de seguridad	

Datos de seguridad		
Clase de protección IEC/EN	II, aislamiento reforzado	
Grado de protección IEC/EN	IP42	
CEM	CE según 2014/30/UE	
Directiva de baja tensión	CE según 2014/35/UE	
Certificación IEC/EN	IEC/EN 60730-1 y IEC/EN 60730-2-14	
Modo de funcionamiento	Tipo 1.AA	
Categoría de sobretensión	III	
Tensión de resistencia a los impulsos	4 kV	
Grado de polución	3	
Temperatura ambiente	-30...50°C	
Temperatura de almacenamiento	-40...80°C	
Humedad ambiente	Máx. 95% de RH, sin condensación	
Mantenimiento	sin mantenimiento	

Peso	Peso	0.62 kg
-------------	------	---------

Notas de seguridad


- Este dispositivo ha sido diseñado para su uso en sistemas estacionarios de calefacción, ventilación y aire acondicionado y no se debe utilizar fuera del campo específico de aplicación, especialmente en aviones o en cualquier otro tipo de transporte aéreo.
- Aplicación en exterior: sólo es posible en el caso de que el dispositivo no esté expuesto directamente a agua (de mar), nieve, hielo, radiación solar o gases nocivos y que se asegure que las condiciones ambientales se mantienen en todo momento dentro de los umbrales de acuerdo con la ficha de datos.
- Precaución: alimentación
- Sólo especialistas autorizados deben realizar la instalación. Durante la instalación, deberán cumplirse todas las regulaciones de instalación legales o institucionales que correspondan.
- El dispositivo sólo se puede abrir en el centro del fabricante. No contiene piezas que el usuario pueda reemplazar o reparar.
- No se deben retirar los cables del dispositivo.
- El dispositivo contiene componentes eléctricos y electrónicos y no se puede desechar con los residuos domésticos. Deben tenerse en cuenta todas las normas y requerimientos locales vigentes.

Características del producto

Modo de funcionamiento	El actuador mueve la compuerta hasta la posición de funcionamiento al mismo tiempo que tensa el muelle de retorno. Cuando se interrumpe la alimentación, la energía del muelle vuelve a colocar la compuerta en la posición de seguridad.
Montaje directo y sencillo	Montaje directo y sencillo en el eje de la compuerta con una abrazadera universal, suministrada con un dispositivo antirrotación para impedir que el actuador gire.
Ángulo de giro ajustable	Ángulo de giro ajustable mediante topes mecánicos.
Alta fiabilidad funcional	El actuador se encuentra protegido contra sobrecargas, no necesita ningún contacto limitador y se detiene automáticamente cuando alcanza el final de carrera.

Accesorios

Accesorios mecánicos	Descripción	Modelo
	Palanca para actuador	AH-TF
	Extensión del eje 170 mm Ø10 mm para eje de la compuerta Ø 6...16 mm	AV6-20
	Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10, Multipack 10 uds.	KG10A
	Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8, Multipack 10 uds.	KG8
	Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm	KH8
	Kit de sujeción	SB-TF
	Limitador de ángulo de giro, con tope final	ZDB-TF
	Adaptador para ejes cuadrados 8x8 mm	ZF8-TF
	Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral	ZG-TF1
	Mecanismo antirrotación 180 mm, Multipack 20 uds.	Z-ARS180


Instalación eléctrica

Precaución: alimentación

Es posible realizar una conexión en paralelo de otros actuadores. Respete los datos de funcionamiento.

Esquema de conexonado

AC 230 V, todo-nada




Colores de cables:

- 1 = azul
- 2 = marrón

Dimensiones

Longitud del eje



Rango de nuez

6...12.7	6...12.7

