

# PRUEBA PARA VERIFICAR LA PRESENCIA DE ÁCIDO EN EL LUBRICANTE DEL COMPRESOR DE LOS SISTEMAS DE AA / R



## ACID-TEST

ACID-TEST es un producto indispensable para verificar la presencia y la formación de ácido en sistemas de aire acondicionado y de refrigeración. El uso de ACID-TEST es un paso muy importante en un mantenimiento preventivo y regular de un sistema de AA/C. ACID-TEST es un método rápido y preciso para detectar la presencia de ácido en los lubricantes.

ACID-TEST contiene elementos químicos que reaccionan en contacto con la acidez, cambiando de color e indicando el rango de pH presente en el lubricante del sistema de aire acondicionado y refrigeración.

Se recomienda utilizar **No-Acid**, el aditivo neutralizador de ácido de Errecom para eliminar el ácido presente en el sistema.

### CARACTERÍSTICAS:


- Funciona con todos los Lubricantes (POE - ABZ - PAO - PAG - PVE - MINERAL).
- Fácil de usar.
- Biodegradable.
- Resultados visible en pocos segundos.
- No inflamable.
- No tóxico.
- No peligroso.

### INSTRUCCIONES DE USO:


1. Tomar unos pocos mL de lubricante del sistema.
2. Usando la pipeta incluida, insertar 2 ml de lubricante POE o 4 ml de cualquier otro lubricante en una de las 4 botellas.
3. Cerrar la tapa y agitarla vigorosamente durante unos segundos.
4. Observar el cambio de color:
  - Si el color se vuelve púrpura o se vuelve azul, el lubricante tiene un nivel bajo de ácido y no requiere acciones correctivas.
  - Si el color se vuelve verde, el lubricante tiene un nivel medio de ácido y se requiere una acción correctiva.
  - Si el color se vuelve amarillo, el lubricante tiene un nivel alto de ácido, es necesaria una corrección intensa y la verificación de que el Sistema no presenta ya otros problemas.



Cód: HF 18 018



Resultados ACID-TEST



### EMBALAJE DISPONIBLE:

Kit compuesto de 4 pruebas + 4 pipetas e instrucciones

**INDICACIONES DE PELIGRO:** Ninguna indicación de peligro.