

ANALIZADOR DIGITAL Mod. EF650-A

- Material plástico
- Dimensiones 170 x 110 x 50 mm
- Peso 0.95 kg aprox.
- Batería alcalina AA, 1.5V x 4
- Duración de la batería: >2000horas
- Pantalla LCD
- Nivel de protección IP42
- Cumple norma 2014/35/EUNàpols,

Código: HF 06 178



Maletín de transporte incluido
con pinzas y mangueras

Modelo	EF650-A
Parámetro de medición	Presión: MPa, kPa, bar, PSI, inHg
	Temperatura: °F, °C
Sensor	Presión: sensor de presión incorporado x 2
	Temperatura: sensor de temperatura externo x 2
Interfaz	Presión: 1/4 "SAE x 3
	Temperatura: PS/2 x 2
Rango	Presión: 0 Kpa ~ 6000 Kpa (presión manométrica)
	Temperatura: -40A ~ 150°C
Resolución	Presión: 1Kpa
	Temperatura: 0.1 °C (-40 a°C – 99,9 a°C), 1 a°C (100 a°C – 150 a°C)
Exactitud de la medida	Presión: ±0.5% (FS) + 5dgt
	Temperatura: ± 0.5°C
Tipo de refrigerante incorporado	91 perfiles
Refrigerante opcional	R11, R113,R114, R115, R116, R12, R123, R124, R123, R125, R1270, R13, R134A, R14, R141B, R142B, R143A, R152A, R170, R21, R218, R22, R227EA, R23, R236EA, R245CA, R245FA, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R404A, R405A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407E, R408A, R409A, R409B, R41, R410A, R410B, R411A, R411B, R412A, R413A, R414A, R414B, R415A, R415B, R416A, R417A, R418A,R419A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R423A, R424A, R425A, R426A, R427A, R428A, R50, R500, R501, R502, R503, R504, R507A, R508A R508B, R509A, R600, R600A, R717, R744, R1234
Ambiente de trabajo humedad	10% ~ 90% de HR
Permitir la presión de sobrecarga	Rango del 110%
Temperatura ambiente de trabajo	-10 ~ 50°C