

# FILTRO 3 PIEZAS 10"

## Serie DEPURA 3000 OT



### DESCRIPCIÓN

Contenedor 3 piezas compuesto por cabezal y tuerca de latón para cartuchos de 10". Muelle en el interior del vaso que permite reducir el golpe de ariete. **Presiones de trabajo de hasta 10 bar con cumplimiento de la norma EN 13443-1 y EN 13443-2.**

### CARACTERÍSTICAS

Cabezal	Latón
Recipiente	SAN transparente con protección de rayos ultra violeta
Tuerca	Latón
Tornillo de purga	Latón
Presión nominal	10 bar
Temperatura agua	Mín. 5°C - Máx. 40°C
Temperatura ambiente	Mín. 5°C - Máx. 50°C



Código	Artículo	Entrada/ Salida	"Ø x h (mm)"
TA 20 194	Filtro DEPURA 3000 OT 1-1/2" (sin cartucho)	1-1/2"	160 x 360
TA 20 196	Filtro DEPURA 3000 OT 2" (sin cartucho)	2"	160 x 360

Permiten montar los siguientes cartuchos DEPURA filtración mecánica en cumplimiento a la DIN EN 13443-1 y EN 13443-2, según micraje:

Código	Artículo	Micras	Caudal (m³/h)	"Ø x h (mm)"
TA 20 198	Cartucho malla lavable 10"	90	11,0 - 12,0 *	60 x 250
TA 20 200	Cartucho bobinado 10"	20	10,0 - 11,0*	60 x 250



Malla lavable



Bobinado

\* Caudal para conexión 1 1/2" - 2"

### ACCESORIOS FILTROS DEPURA 3000PP/ OT

Código	Artículo
TA 20 238	Llave Depura 500 PP/1000 PP/OT/3000 OT



Llave

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

