

BOMBAS DE CONDENSADOS MINI ORANGE

- Conexiones eléctricas incorporadas
- Totalmente compacta para reducir el nivel sonoro
- Base diseñada para reducir la emisión de ruidos

Ha sido diseñada para su instalación:

- Sobre falsos techos
- En canaletas
- En evaporadores de pared (parte posterior)

Conecte el tubo de desagüe al depósito y situe el control de la bomba en el evaporador. El agua condensada puede ser bombeada a una altura de hasta 8 metros. Con el kit Mini Orange se suministran dos depósitos a elegir según la instalación, uno se puede conectar directamente al tubo de desagüe del evaporador y el segundo depósito se puede colocar directamente en la bandeja de condensados, procurando situarlo plano y horizontal.



Código: AS 06 115

DIMENSIONES:

Modelo	Alto	Ancho	Fondo	Peso
Mini Orange	51 mm.	107 mm.	39 mm.	0,25 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- **Tensión:** 230V - 50 / 60 Hz.
- **Potencia:** 21,5 W.
- **Contacto:** 8A resistivo (5A inductivo).
- **Caudal de agua:** 14 l/hora a 0 metros.
- **Altura máxima recomendada:** 8 metros.
- **Nivel sonoro:** 21 dB(A), 1 metro de distancia
- **Completamente compacto.**
- **Protegido térmicamente.**
- **Certificado CE.**

