

CALDERAS DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA

DITZEL 16 - 20 kW

MUNDCLIMA®
Biotherm
ECODESIGN2022

La caldera de pellets compacta se puede colocar fácilmente en una sala técnica o en un espacio de servicio como debajo de una escalera o en un armario, dado su tamaño muy compacto. Al igual que las calderas tradicionales, la visualización es simple e intuitiva para todas las fases de funcionamiento automático en relación con las temperaturas requeridas. Dispone de electrónica programable que también puede gestionarse a distancia para el encendido y apagado horario diario o semanal. La caldera de pellets ha sido diseñada para garantizar la máxima autonomía y la máxima eficiencia de funcionamiento.



Opcional


 OPCIONAL
Control remoto


Pantalla LCD


 Mod. 17
Ventilación
frontal

 Resistencia de
cerámica

 Dispositivo
antiexplosión
patentado

Código: CE 16 500 - 501
DATOS TÉCNICOS:

MÁX - MÍN		16 kW 450 m ²	20 kW 470 m ²
Potencia global	kW	15,1 - 4,5	19 - 5,86
Potencia nominal	kW	13,8 - 4,1	17,51 - 5,21
Consumo horario de pellets	kg - h	3,14 - 0,91	3,87 - 1,19
Eficiencia	%	91,2 - 90,6	92,13 - 88,82
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	46	60
Autonomía	h	50 - 14,5	50 - 15
Energía eléctrica para ejercer	W	330 - 74	330 - 67
16 kW L 544 x P 687 x A 1078	PESO kg 150		
20 - 24 kW L 610 x P 787 x A 1249	PESO kg 240		

Caldera	Código ESCODA	Referencia
DITZEL 16 kW	CE 16 500	DITZEL16
DITZEL 20 kW	CE 16 501	DITZEL20
WIFI	CE 16 521	-