


INSERTO DE PELLET DE ALTA EFICIENCIA MUNDCLIMA[®] AALTO 13 - 15 - 13C - 15C

ECODESIGN2022

En esta estufa la carga de pellets también se facilita durante el funcionamiento gracias a una corredera integrada en el cajón del depósito. El uso del cronotermostato, que se puede aplicar a la pared, permite programar el encendido y apagado automático adaptándose a todas las necesidades.


DATOS TÉCNICOS:
CANALIZABLE

MÁX - MÍN		13 kW 260 m²	15 kW 300 m²	13C kW 320 m²	15C kW 350 m²
Potencia global	kW	13,1 - 6,2	14,9 - 6,2	13,3 - 5,9	15,1 - 5,9
Potencia nominal	kW	11,6 - 5,6	13,1 - 5,6	12 - 5,5	13,5 - 5,5
Consumo horario de pellets	kg - h	2,66 - 1,2	2,9 - 1,2	2,7 - 1,2	3 - 1,2
Eficiencia	%	90 - 88,8	90 - 88,3	93,4 - 90,6	93,4 - 89,2
Conducto de descarga de humos	Ø mm	80	80	80	80
Capacidad del depósito de pellets	kg	18	18	22	22
Autonomía	h	15 - 7	15 - 6	18 - 8	18 - 7,5
Energía eléctrica para ejercer	W	300 - 100	300 - 100	390 - 115	390 - 120

13 kW
L 531 x P 691 x A 583 PESO kg 112

15 kW
L 708 x P 692 x A 581 PESO kg 120

13C - 15C kW
L 839 x P 673 x A 647 PESO kg 103

A+

Inserto	Código ESCODA		Referencia
AALTO 13 kW	CE 16 490		AALTO13
AALTO 13C kW	CE 16 491	CANALIZABLE	AALTO13C
AALTO 15 kW	CE 16 492		AALTO15
AALTO 15C kW	CE 16 493	CANALIZABLE	AALTO15C
WIFI	CE 16 521	-	-