

ACUMULADOR DOBLE PARED INOX GX6 D VERTICAL

lapesa

DESCRIPCIÓN

- Depósitos de doble pared
- Productos longevos
- Efecto autolimpieza
- Diseño antilegionella
- Sin mantenimiento
- Gran capacidad de producción de acs
- Máxima capacidad de acumulación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Depósitos acumuladores ACS	Acero inoxidable AISI 316 L
Capacidades ACS	60, 100, 150, 200, 300 y 500 litros
Presión máxima de trabajo depósito acumulador ACS	8 bar (10 bar opcional)
Temperatura máxima de trabajo depósito acumulador ACS	90 °C
Presión máxima de trabajo depósito envolvente (circuito primario)	3 bar
Temperatura máxima de trabajo depósito envolvente (circuito primario)	110 °C
Aislamiento térmico	PU rígido inyectado en molde (libre de CFC/HCFC, 0,025 W/m ² K)
Instalación VERTICAL u HORIZONTAL	Hasta 150 litros, preparados para INSTALACIÓN MURAL (excepto modelos TS)
Garantía	8 años

Código	Artículo
CC02101	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 60L GX6 D90 VERTICAL
CC02102	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 100L GX6 D130 VERTICAL
CC02103	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 150L GX6 D190 VERTICAL
CC02104	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 200L GX6 D260 VERTICAL
CC02105	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 300L GX6 D400 VERTICAL
CC02106	Acumulador doble pared INOX. AISI-316 ACS 500L GX6 D600 VERTICAL